



超声波清洗机技术方案

一、操作环境

- 1、海拔高度不超过 2000m。
- 2、运行环境温度为一20℃～+40℃。
- 3、周围空气相对湿度≤95%(+25℃)。

二、配置明细

名称	序号	参考型号	单位	数量	生产厂家	备注
超声波清洗机	1	F-3027	台	1		

三、主要参数、技术要求

超声波功率	22.8kw
加热功率	48kw
槽体内槽尺寸	L≥2000mm*W≥1200mm*H≥1000mm
超声频率	25KHZ
电源	380V, 50HZ

四、设计和制造标准

GB/T5226.1 工业机械电气设备等国家、行业有关标准、规范要求。
GB19891 机械安全、机械设计的卫生要求。

五、备品备件

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	不锈钢清洗篮		件	1	
2	维修工具包		套	1	

3	发生器摆放架		件	1
备注：以上备件为合同总价的 3%，属免费赠送部分				

六、其他要求

1) 生产厂家应提供总清单、产品合格证、产品使用说明书等。

2) 技术服务

生产厂家提供的设备在华正公司现场安装、调试及运行过程中遇到质量问题时，生产厂家要及时予以解决。

3) 自设备安装使用之日起，厂家质保期一年。

备注：其他未尽事宜，以最新国标为准。